

# Инструкция по применению смывки высолов Elcon SV

## 1 Условия проведения работ

- 1.1 Работы по обработке минеральных поверхностей смывкой высолов Elcon SV рекомендуется проводить при температуре окружающей среды от + 5°C до + 35°C.

## 2 Требования к обрабатываемым поверхностям

- 2.1 Поверхность, подлежащая обработке, должна быть очищена от загрязнений.
- 2.2 Поверхности, обработанные составом Elcon SV, во время протекания реакции не должны подвергаться дополнительной механической обработке. В случае, когда это необходимо, следует произвести повторную обработку.

## 3 Обработка поверхности

- 3.1 Перед использованием перемешать.
- 3.2 Обильно нанести смывку щёткой или валиком на очищаемую поверхность (либо погрузить поверхность в раствор).
- 3.3 Время протекания реакции - от 10 до 15 минут.
- 3.4 Смыть большим количеством воды.
- 3.5 Поверхность протереть тканью.
- 3.6 При необходимости очистку повторить.
- 3.7 Норма расхода состава Elcon SV: 150 г/м<sup>2</sup>.

## 4 Техника безопасности при работе

- 4.1 Технологические операции необходимо выполнять, соблюдая правила ТБ, СНиП 111-4-80, ГОСТ 12-3-005-75 «Работы окрасочные. Общие правила ТБ», ПБВХ 11-74 «Правила безопасности в химической промышленности».
- 4.2 Попавший на открытые части тела состав Elcon SV необходимо смыть водой с мылом.
- 4.3 Лица, связанные с применением состава, должны использовать средства защиты глаз (защитные очки), органов дыхания (респираторы, марлевые повязки), хлопчатобумажный костюм, резиновые перчатки, сапоги или ботинки. Работы следует проводить в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе.
- 4.4 По окончании работы руки следует вымыть водой с мылом.

## 5 Транспортирование и хранение

- 5.1 Транспортирование и хранение состава Elcon SV производят по ГОСТ 9980.5.

## 6 Гарантии изготовителя

- 6.1 Изготовитель гарантирует соответствие состава Elcon SV требованиям технических условий ТУ 2319-016-49222195-2016 при соблюдении инструкции по применению, НД по транспортированию и хранению.
- 6.2 Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления.